

Konvejerine indaplove ICS+213 R-L 400V3F



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4246221
Produkto pavadinimas	Konvejerine indaplove ICS+213 R-L 400V3F
Išmatavimai	2255 × 697 × 1655 mm
Talpa	2min DIN time 120 baskets/h
Techninė informacija	400 V, 63 A, 39,3 kW, 3NPE

Produkto aprašymas

indu plovimo mašinos su ICS+ tai pati ekonomiškiausia plovimo kontrolės sistema
 našumas: 210 kasetių/val., kai kontakt. laikas 60s (rekomenduojamas padeklams)
 132 kasetės/val., kai kontakt. laikas 100s (rekomenduojamas lekštėms plauti)
 110 kasetių/val., kai kontakt. laikas 120s (nešvarioms lekštėms plauti)
 74 kasetės/val., kai kontakt. laikas 180s (katilams plauti)
 idiegtą technologiją, kuri leidžia sutaupyti iki 70 procentų energijos, vandens, plovimo ir
 skalavimo priemonių
 yra programa, neleidžianti dirbti mašinai tuščiai, nepakrautai
 kontaktinis skalavimo laikas: 14s.
 vandens sunaudojimas: 1,4l kasetei
 dvigubas galutinis skalavimas
 izoliuotas vandens bakas
 automatinis sustabdymas ir paleidimas
 vanduo tolygiai paskirstomas visoms kasetėms
 taupymas vandens, plovimo priemonių
 efektyvi šilumos susigražinimo sistema
 mažiausias poveikis gamtai



kontaktinis laikas- 60-180s(74-210kaseciu/val.)
kontaktinis laikas laipsniškai gali būti keičiamas nesustabdant plovimo
nedidelės mašinos naudojimo sanaudos
labai efektyviai dirbantis įrengimas
dirba tyliai, ir labai gerai,
gera izoliacija
padidina atliekamo darbo kruvį ir sumažina aplinkos apkrovimą
nesudėtinga naudotis
zonos: plovimo su cheminėmis priemonėmis zona ir dvigubo skalavimo zona
RVASVT informacija pateikiama ekrane
plovimo ir skalavimo dozatoriai užsakomi papildomai
pakrovimas iš dešinės į kairę
kilmės šalis: Švedija