

Konvejerine indaplove ICS+333 R-L 400V3F



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4246225
Produkto pavadinimas	Konvejerine indaplove ICS+333 R-L 400V3F
Išmatavimai	3455 × 697 × 1675 mm
Talpa	2min DIN time 190 baskets/h
Techninė informacija	400 V, 80 A, 46,8 kW, 3NPE

Produkto aprašymas

- indu plovimo mašinos su ICS+ tai pati ekonomiškiausia plovimo kontrolės sistema
- našumas: 250 kasetių/val., kai kontakt. laikas 80s (rekomenduojamas padeklams)
- 219 kasetės/val., kai kontakt. laikas 100s (rekomenduojamas lekštėms plauti)
- 190 kasetių/val., kai kontakt. laikas 120s (nešvarioms lekštėms plauti)
- 122 kasetės/val./kai kont. laikas 180s (katilams plauti)
- idiegtą technologiją, kuri leidžia sutaupyti iki 70 procentų energijos, vandens, plovimo ir skalavimo priemonių
- yra programa, neleidžianti dirbti mašinai tuščiai, nepakrautai
- kontaktinis skalavimo laikas: 14s.
- vandens sunaudojimas: 1,4l /kasetei
- dvigubas galutinis skalavimas
- izoliuotas vandens bakas
- automatinis sustabdymas ir paleidimas
- vanduo tolygiai paskirstomas visoms kasetėms
- taupymas vandens, plovimo priemonių
- efektyvi šilumos susigražinimo sistema
- mažiausias poveikis gamtai



- zonos: pirminio apiplovimo, tarpinio apiplovimo, 2 vonios plovimo su cheminėmis priemonėmis ir dvigubo skalavimo zona;
- kontaktinis laikas- 80-200s(110-260kasėciu/val.)
- kontaktinis laikas laipsniškai gali būti keičiamas nesustabdant plovimo
- nedidelės mašinos naudojimo sąnaudos
- labai efektyviai dirbantis įrengimas
- dirba tyliai, ir labai gerai,
- gera izoliacija
- padidina atliekamo darbo kruvį ir sumažina aplinkos apkrovimą
- nesudėtinga naudotis
- RVASVT informacija pateikiama ekrane
- plovimo ir skalavimo dozatoriai užsakomi papildomai
- pakrovimas iš dešinės į kairę
- kilmės šalis: Švedija