

Transportavimo vežimelis RST HL aukštas modelis



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4262156
Produkto pavadinimas	Transportavimo vežimelis RST HL aukštas modelis
Išmatavimai	1025 × 782 × 1715 mm
Techninė informacija	400 V, 11 A, 6,2 kW, 3PE

Produkto aprašymas

Porcijonuoto padekluose maisto sistema;
centralizuotas atvesinto ir ka tik pagaminto karšto maisto pervežimas ir patiekimas;
tuo paciu metu galim atvesinti ir pašildyti maista padekluose;
automatinis temperatūros palaikymo režimas visiems padeklams;
staigus pakaitinimo režimas šiltajai vežimelio pusei;
saugos klase: IPX5 (galima plauti su aukšto slugio irenginiais);
lengvas išrinkimas ir surinkimas - higiena ir patogus valymas;
tvirta konstrukcija;
skaitmeninis valdymo skydelis - jame rodomos šaltosios/šiltosios pusių temperatūros;
laikmatis;
dureles su užraktu;
signalines žinutes;
3 šildymo programos;
Boost programa - staigus temperatūros pakelimas;
palaikymo ciklas;
maks. temperatūra: 120 °C;
talpa: 26 arba 30 padeklu, atstumas tarp kreipianciuju - 92/80 mm;



nerudijancio plieno vidine konstrukcija;
izoliuotos dureles;
aukštos kokybes termoplastines medžiagos šonines sienles ir viršus;
skysciu surinkimo sistema (kondensatui ar atliekant valyma);
kojinis pedalas skirtas išpilti skysciams iš skysciu surinkimo vones;
vertikalios rankenos;
sudalinimas gali buti išrenkamas ir lengvai vel surenkamas;
lengvai istumiami padeklai šaltai/šiltai pusems;
galimi padeklu dydžiai: 325x265 mm, 325x530 mm, 325x575 mm - padeklai užsakomi papildomai;
4 ratukai;
Užsakoma papildomai:
šonine lentyna, šonine lentyna su laikikliu šiukšliu maišams, centrinis stabdis, anglies pluošto durys, 6 ratukai, lygus paviršius, apsauginis remas vežimelio viršuje, lygus paviršius su apsauginiu remu vežimelio viršuje, vilktis, skirta sujungti du vežimelius, skyriaus ID kortele, ergonomine horizontali rankena, keturiu duru modelis su papildoma šonine rankena skirta stumti/traukti.
Kilmės šalis: Italija, BURLODGE.