Konvekcine garo krosnis MCMP 61/5 HS



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4342140
Produkto pavadinimas	Konvekcine garo krosnis MCMP 61/5 HS
Išmatavimai	847 × 771 × 782 mm
Talpa	5 x GN1/1-65, spacing 85mm
Techninė informacija	400 V, 16 A, 11 kW, 3NPE

Produkto aprašymas

Skirta gaminti kulinarijos ir konditerijos gaminius;
vidine talpa: 5 konteineriai GN1/1-65 mm;
maks. pakrovimas 30 kg/irengini:
jei naudojama GN1/1-200 mm -maks. pakrovimas 15 kg/ant kreipianciuju poros;
atstumas tarp kreipianciuju 85 mm;
U formos skardu laikikliai, del kuriu skarda neiškrenta, ja ištraukus 2/3 jos ilgio;
tinka deti ant kreipianciuju tiesiai GN1/1, GN1/2, GN 2/3, GN1/3 dydžio skardas;
saugos reikalavimo išpildymas: viršutine skarda ne didesniame kaip 1,60 m aukštyje;
šviežio garo generatorius-vandens šildytuvas su automatiniu vandens papildymu;
konvekcines garo krosnies funkcija su 3 gaminimo režimais: virimas garuose+30/+130°C, konvekcinis (sausas) kepimąs +30/+300°C temp. ir kombinuotas kepimąs- konvekcinis (sausas) kepimąs su garais +30/+300°C temp.;
ClimaPlus Control® - dregmes matavimas, 5 stadiju nustatymas ir reguliavimas gaminimo kameroje;
rankinis Finishing® (pašildymo) procesas maistui lekštese, GN konteineriuose;
300°C temperatūros išlaikymas gaminimo metu;
skaitmeninis laikmatis 0-24 h (nustatomos val. ir min.), laikrodis;

5 ventiliatoriaus programuojami greiciai;
dinaminis oro maišymas;
ventiliatoriaus sustabdymas per 5 s, atidarius dureles;
ventiliatoriaus sustabdymas gaminimo metu reikalingas konditerijos gaminiu kildinimui bei kepimui;
ventiliatorius su autoreverso funkcija - garantuoj tolygu apskrudima;
integruotas ventiliatoriaus sparnuotes stabdis;
krosnies viduje integruotas vid. temp. matuoklįs su 1 matavimo tašku;
kameros viduje integruotas dušas su automatiniu žarnos itraukimu;
integruotas vandens išjungimas;
kintamas sroves stiprumas;
programavimo galimybė: 50 maisto ruošimo programu su 6 žingsniais;
savidiagnostikos sistema SDS, perspejamieji pranešimai ekrane;
3 automatines plovimo programos (su tabletemis, naktinis plovimas)
nukalkinimo programa su nurodymais ekrane;
USB jungtis duomenu atnaujinimui ir perkelimui i kompiuteri ar i kita maisto gaminimo centra;
kameros staigus ataušinimas;
automatine garo aušinimo sistema;
dvigubo stiklo dureles su vandens surinkimo nuimamu loveliu;
lengvai keiciamos duru tarpines;
riebalai pašalinami nuo ventiliatoriaus išcentrines jegos pagalba;
kamera higieniška, besiuliu, užapvalintais kampais;
vidus ir išore - iš nerudijancio plieno DIN 1.4301;
I komplektacija neitraukta:
nerudijancio plieno stovas su kreipianciosiomis;
vandens minkštintojas;
GN konteineriai ir skardos gaminimui;
plovimo, skalavimo skysciai, garu surinktuvas;
yra galimybė instaliuoti viena krosni ant kitos papildomai užsakomo specialaus Duo modulio deka;
galimybė užsakyti papildomai lekšciu kasete vietoj standartines GN kreipianciuju kasetes.
Svoris 99 kg.
Kilmes šalis: Vokietija, Rational.