

Konvekcine garo krosnis MCMP 102 HS



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4342198
Produkto pavadinimas	Konvekcine garo krosnis MCMP 102 HS
Išmatavimai	1069 × 971 × 1042 mm
Talpa	20 x GN1/1
Techninė informacija	400 V, 63 A, 36,7 kW, 3NPE

Produkto aprašymas

Skirta gaminti kulinarijos ir konditerijos gaminius;
vidine talpa: 10 konteineriai GN2/1-40 mm H arba 20 x GN1/1-40 mm;
maks. pakrovimas 90 kg/irengini;
jei naudojama GN1/1-200 mm - maks. pakrovimas 30 kg ant kreipiančiuju poros;
stand. komplektacija: 10 poru išimama vid. kasete, kurioje atstumas tarp kreipiančiuju 68 mm;
U formos skardu laikikliai, kuriu deka skarda neiškrenta, ja ištraukus 2/3 jos ilgio;
tinka deti ant kreipiančiuju tiesiai GN1/1, GN1/2, GN 2/3, GN1/3 dydžio skardas;
saugos reikalavimo išpildymas: viršutine skarda ne didesniame kaip 1,60 m aukštyje;
šviežio garo generatorius-boileris su automatiniu vandens papildymu;
konvekcines garo krosnies funkcija su 3 gaminimo režimais: virimas garuose +30/+130°C,
konvekcinis (sausas) kepimas +30/+300°C temp. ir kombinuotas kepimas- konvekcinis (sausas) kepimas su garais +30/+300°C temp.;
ClimaPlus Control® - dregmes matavimas, 5 stadiju nustatymas ir reguliavimas gaminimo kameroje;
rankinis Finishing® (pašildymo) procesas maistui lekštesė, GN konteineriuose;
300°C temperatūros išlaikymas gaminimo metu;



skaitmeninis laikmatis 0-24 h (nustatomos val. ir min.), laikrodis;
5 ventiliatoriaus programuojami greiciai;
dinaminis oro maišymas;
ventiliatoriaus sustabdymas per 5 s, atidarius dureles;
ventiliatoriaus sustabdymas gaminimo metu reikalingas konditerijos gaminiu kildinimui bei kepimui;
ventiliatorius su autoreverso funkcija - garantuoj tolygu apskrudima;
integruotas ventiliatoriaus sparnuotes stabdis;
krosnies viduje integruotas vid. temp. matuoklis su 1 matavimo tašku;
kamos viduje integruotas dušas su automatiniu žarnos itraukimu;
integruotas vandens išjungimas;
kintamas sroves stiprumas;
programavimo galimybė: 50 maisto ruošimo programu su 6 žingsniais;
saviagnostikos sistema SDS, perspėjami pranešimai ekrane;
3 automatinės plovimo programos (su tabletėmis, naktinis plovimas)
nukalkinimo programa su nurodymais ekrane;
USB jungtis duomenų atnaujinimui ir perkėlimui į kompiuterį ar į kita maisto gaminimo centrą;
kamos staigus ataušinimas;
automatinė garo aušinimo sistema;
dvigubo stiklo durelės su vandens surinkimo nuimamu loveliu;
lengvai keičiamos durų tarpinės;
riebalai pašalinami nuo ventiliatoriaus išcentrinės jėgos pagalba;
kamera higieniška, besiulių, užapvalintais kampais;
vidus ir išorė - iš nerūdijančio plieno DIN 1.4301;
I komplektacija neįtraukta:
nerūdijančio plieno stovas su kreipiančiosiomis;
vandens minkštintojas;
GN konteineriai ir skardos gaminimui;
plovimo, skalavimo skysčiai, garų surinktuvas;
yra galimybė instaliuoti vieną krosnį ant kitos papildomai užsakomo specialaus Duo modulio dėka;
galimybė užsakyti papildomai lėkščių kasetę vietoj standartinės GN kreipiančiųjų kasetės.
Svoris 175 kg.
Kilmės šalis: Vokietija, Rational.