

## Konvekcine garo krosnis MCS 623T AC 400V3N~



### Techniniai duomenys

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Prekės kodas         | 4571230                                     |
| Produkto pavadinimas | Konvekcine garo krosnis MCS 623T AC 400V3N~ |
| Išmatavimai          | 520 × 615 × 670 mm                          |
| Talpa                | 6 pcs GN 2/3-40 containers                  |
| Techninė informacija | 400 V, 16 A, 5,9 kW, 3NPE                   |

### Produkto aprašymas

Galimybė gaminti 9 skirtingais režimais: atitirpinimas, letas virimas, troškinimas, virimas garuose, kepimas, kepimas ant grotelių, kepimas formose, konditerinis kepimas;  
 9 skirtingos meniu grupės: makaronai, desertai, duona, paukštiena, mėsa, jūros gėrybės/žuvis, daržovės;  
 9 gaminimo procesai: Vario garinimas, garinimas, priverstinis garinimas, kombinuotas gaminimas, konvekcija, LT-gaminimas, DT-gaminimas, konditerinis gaminimas, temperatūros palaikymas;  
 galimybė sukurti 300 visiškai automatinį programų;  
 sąrašas 20 dažniausiai naudojamų programų;  
 Combi režimas:  
 skirti produktai gaminami tuo pačiu metu, sutaupoma energijos, vandens ir laiko;  
 valdymo skydelis su jutikliais ir spalvotu TFT-Colour ekranu;  
 laminuotas apsauginis stiklas,  
 visiškai sukomplektuota, lygus paviršiai užtikrina higieną;  
 daug meniu kalbų pasirinkimu;  
 Clima Control režimas: kontroliuoja drėgmę ir temperatūrą, padrekinima ar drėgmės pertekliaus pašalinimas, karštas arba drėgnas garas, gaminimo metu rodoma temperatūra;



garų generacija: tiesioginis garo padavimas į kambarą, galima paleisti garą bet kuriuo metu ar bet kurioje temperatūroje, nereikia iš anksto ikaitinti;  
Active Temp režimas: automatinis kameros išankstinis pakaitinimas ar atvesinimas;  
vidinės temperatūros matuoklis: daugiataškė matavimo adata, temperatūra: 0...+99 °C,  
ventiliatorius: autoreverso funkcija, skirtingi režimai švelniai ruošiamiems produktams;  
RVASVT: automatinis informacijos įrašymas;  
konstrukcija: skirta naudoti temperatūroms tarp +30 °C ir +300 °C, drėgnumas: 0...100 %, kamara su užapvalintais kampais, išore ir vidus iš chromo, nikelio ir nerūdijančio plieno; panoraminis durelių stiklas, ventiliuojamos durelės ir keičiamos durų tarpinės; ištraukiamas rankinis dušas;  
talpa: 6xGN2/3;  
su halogeniniu apšvietimu;  
riebalų filtras;  
oro išmetimas ir kvapų nepralaidumas;  
dviejų pakopų kondensato atvesinimas valdomas jutikliais;  
dvi atskiros jungtys: karštam ir šaltam vandeniui;  
visiškai automatinė išsiplovimo sistema, 5 skirtingos plovimo programos, 4 fazių plovimas, greito išskalavimo programa;  
galima nustatyti atidėjimą iki 24 val.;  
plovimo priemonės dozatorius;  
Priedai: 10 l konteineris plovimo priemonei, 10 l konteineris skalavimo priemonei, vamzdis, žarna, filtras.  
Kilmės šalis: Vokietija, Eloma.