

Virimo katilas Viking 4G 300E



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4224112
Produkto pavadinimas	Virimo katilas Viking 4G 300E
Išmatavimai	mm
matmenys	1560×1100×900/1535 mm
el.pajungimas	40kW, 400V, 3F, 50A, 50/60 Hz

Produkto aprašymas

Talpa: Brutto 333 l, Netto 300 l;
naujausias modelis: ypač ekonomiškas, ir lengvai prižiūrimas;
valdymo panelė pakelta virš katilo, kad būtų geras matomumas, kad nepažeistų chemikalai ir garai;
Valdymo panelė su LED apšvietimu, kad matytumėte veikiančias funkcijas;
pagamintas iš n/pl, vidus padengtas maisto rūgštims atspariu plienu EN1.4432;
atsparumo klasė IPX5;
n/pl dangtis su pneumatine pakėlimo rankena;
visapusiška šilumos izoliacija;
šiluma tolygiai pasiskirsto per visą katilo paviršių, sumažėja energijos sąnaudos;
tolygi virimo temperatūra;
max. darbinis slėgis 1 bar.(+120°C);
kaitinimo stiprumas reguliuojamas 6 lygiais;
tūrio matavimo skalė;
elektrinis pavertimas, mygtuko pagalba: dėl saugumo katilas verčiasi tik tuomet, kai laikomas nuspaustas mygtukas (atleidus-iš karto sustoja);
Galima naudoti dideles talpas išpilti maistą iš katilo, nes aukštis nuo grindų iki katilo



600mm;

standartinėje komplektacijoje: dangtis su pakelimo mechanizmu, tūrio matuoklis;

katilas gali būti montuojamas prigręžiant prie grindų, arba laisvai pastatomas. Gali būti jungiami katilai į grupes- taip taupoma vieta;

papildomai užsakomas instaliacijos rėmas, koštuvas;

tik gamykloje kartu su katilu užsakomas rankinis dušas, automatinis vandens papildymas, išsipylimo kranai D1 arba D2, papildoma rozetė.

CW: R $\frac{1}{2}$ " (Ø15) HW: R $\frac{1}{2}$ " (Ø15).

Kilmės šalis: Suomija, Metos.