

Virimo katilas Metos Viking Combi 4G 150E



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4224208
Produkto pavadinimas	Virimo katilas Metos Viking Combi 4G 150E
Išmatavimai	mm
matmenys	1360 × 920 × 900/1535 mm
el.pajungimas	23.6kW, 400V, 50A, 3F, 50/60Hz

Produkto aprašymas

Talpa:brutto 169 l, netto 150 l;
tai aukštos suomiškos kokybės katilas su maišykle;
katilas turi nerūdijančio plieno tvirtą maišymo-pertrynimo įrankį;
maišymo įrakis lengvai nuimamas plovimui;
kad pagerinti maišymo rezultatus yra sumontuoti grandikliai, kurie maistą pakelia nuo dugno;
katilas turi dvi paruoštas maišymo programas;
galima maišymo greitį reguliuoti ir virėjui pagal poreikį nuo 15 iki 120 aps/min.;
maišymas galimas į abi puses;
pagamintas iš n/pl, vidus padengtas maisto rūgštims atspariu plienu EN1.4432;
aukščiausia apsaugos klasė IPX5;
n/pl dangtis pakeliamas per šarnyrą;
dangtis nuimamas nuo šarnyro vienu rankos paspaudimu;
valdymo pultas yra pakeltas, gerai matomas ir lengvai skaitomas elektromechaninis valdymas, kuris yra apsaugotas nuo smūgių ir garo, kylančio iš katilo;
turi avarinio sustabdymo mygtuką;
su vandens užpildymo kraneliu;



užpilti vandenį galima net pavertus katilą (pvz.:katilo plovimo metu, ar ryžių praplovimo metu)
visapusiška šilumos izoliacija;
šiluma tolygiai pasiskirsto per visą katilo paviršių,sumažėja energijos sąnaudos;
tolygi virimo temperatūra;
max. darbinis slėgis 1 bar.(+120°C);
tūrio matavimo padalos vidiniame paviršiuje;
elektrinis pavertimas;
Svarbu: paverso katilo aukštis 600mm- labai paprasta nupilti produktą į vežimėlį, ar kitą indą;
standartinėje komplektacijoje:dangtis, šalto vandens čiaupas, tūrio matuoklis, kablys aksesuarams pakabinti;
papildomai užsakomas instaliacijos rėmas, koštuvas;
tik gamykloje kartu su katilu užsakomas rankinis dušas, šaldymo sistema, RVASVT programos įranga, nuleidimo čiaupas.
CW: R $\frac{1}{2}$ " (Ø15) HW: R $\frac{1}{2}$ " (Ø15).
Kilmės šalis: Suomija, Metos OY AB.