

Universalus gaminimo centras Metos iVario 2-XS



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4353332
Produkto pavadinimas	Universalus gaminimo centras Metos iVario 2-XS
Išmatavimai	mm
matmenys	1100 x 756 x 485 mm
el.pajungimas	14 kW, 400 V, 20 A, 50/60 Hz

Produkto aprašymas

Universalus įrenginys, skirtas virimui, gruzdinimui ir kepimui;
 atskiros ir individualiai kontroliuojamos gaminimo vonios 2 x17 l (kepimo pav.2 x13 dm²);
 su automatiniais gaminimo procesais, kurie automatiškai prisitaiko prie gaminio dydžio ir užkrovimo kiekio;
 mikroprocesoriai kontroliuoja gaminimo procesus ir energijos sunaudojimą;
 7 procesų grupės: mėsos, žuvies, daržovių, garnyrų, kiaušinių patiekalų, sriubų ir padažų, pieno produktų/desertų gaminimo, regeneracijos ir pabaigimo procesai;
 aprudavimo lygio ir vid.temperatūros nustatymas, pritaikymas individualiems naudotojo poreikiams;
 rankiniu būdu galima nustatyti 3 režimus: kepimą, virimą ir gruzdinimą;
 gam.vonios paviršius- FrimaTerm danga : greitai įkaistanti/atvėstanti, atspari įbrėžimams, didelio našumo, neturi sujungimų, su užapvalintais kampais;
 iVarioBoost - patentuota kaitinimo sistema: pasiekama 200 °C /90 s, sutaupo apie 40% energijos, palyginti su konvekciniu kaitinimu;
 dėka kaitinimo jėgos rezervo, temperatūros svyravimai greitai kompensuojami, kai gaminami dideli kiekiai;
 keraminiai kaitinimo elementai, kiekvienas atskirai kontroliuojamas per savo jutiklį, todėl



išgaunamas gaminimo lygumas visame paviršiuje;
gaminys neprikimba ir neperverda;
naktinio gaminimo galimybė- įrenginys patvirtintas naudoti be priežiūros;
lengvai programuojamas (paveikslėliai, priedai, tekstai) - mažiausiai 1000 gaminimo programų, kiekviena iš jų - 12 žingsnių, galimybė įsiminti 250 virėjo sukurtų procesų;
a la Carte patiekalų ruošimas: virimas, kepimas gruzdinimas porcijomis;
automatinis, motorizuotas ir laike nustatomas virimo ir gruzdinimo krepšelių pakėlimo ir nuleidimo mechanizmas;
el. įrenginio gam. talpos pavertimas;
talpus liečiamas vienas skaitmeninis ekranas dviems vonioms kontroliuoti, su aiškiais simboliais ir centriniu jungikliu, su paspaudimo funkcija pasirinkimo patvirtinimui, su programavimu;
vietine kalba rodoma pagalbos funkcija ir vartotojo vadovas;
ekrane rodomi gaminimo proceso automatiniai nustatymai, gaminimo proceso parametrai bei skaičiuojama gaminimo laiko trukmė bei pabaiga;
plati prietaiso turinio ir receptų paieškos funkcija;
galima nustatyti temperatūrą °C arba °F;
skaitmeninis laikmatis 0-24 valandos, pasirenkamas laikas val/min arba min/s;
reguliuojamas skambėjimo tonas, ekrano kontrastas;
temperatūros diapazonas +30 °C / +250 °C;
"medium defektacija" gaminimo vonioje - apsauga nuo aliejaus sudeginimo;
apsauginis termostatas neleidžia perkaisti;
prailgintas vandens padavimo čiaupas su automatine susitraukimo sistema, reguliuojamas purškimas ir taškinės vandens srovės funkcija- lengvas vandens pripylimas į gaminimo vonią;
VarioDose - automatinis vandens pripylimas į talpą litro tikslumu;
gaminimo metu atsiradęs skystis ar vonios plovimo vanduo ištuštinamas tiesiai per integruotą kanalizacijos angą gaminimo vonioje - nereikia paversti vonios, nereikia trapo;
vid.temperatūros adata (1 adata kiekvienoje talpoje) su ne mažiau kaip 6 matavimo taškais, pajungta prie įrenginio valdymo sistemos;
automatinis simbolis ekrane, kai adata nėra tinkamai įdėta į gaminį;
magnetinis adatos laikiklis ant dangčio;
įrenginyje įmontuota papildoma rozetė 230 V kito įrengimo pajungimui;
USB lizdas - galimybė sujungti įrenginį prie virtuvės valdymo sistemos;
Wifi prieiga- už papildomą mokestį;
IZone control(gaminimo vonių paviršius galima sudalinti į 4 zonas, kurios įkaista iki skirtingų temperatūrų) - už papildomą mokestį;
gaminimas žemoje temperatūroje- už papildomą mokestį;
įrenginio gaminimo vonios valymas paprastais plovikliais;
įrenginio vidus ir išorė- iš n.plieno;
su standartinėmis 90 mm kojelėmis;
komplektacijoje yra rankena automatiniam krepšelių iškėlimui, gruzdinimo krepšelis, makaronų virimo krepšelis, sietas ir valymo kempinė;
šalto vandens pajungimas: R3/4 ";
kanalizacija: diam. 40 mm;
saugos klasė: IPX5.
Kilmės šalis: Vokietija.