

Kupolinė indaplovė WD-7 Autostart su kond.įrenginiu



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4246157
Produkto pavadinimas	Kupolinė indaplovė WD-7 Autostart su kond.įrenginiu
Išmatavimai	660-755 × 657-720 × 1540-2080 mm
el.pajungimas	13,1 kW, 400 V, 25 A, 3NPE, 50 Hz

Produkto aprašymas

Elektroninis valdymas;
 pajėgumas: 47 kasečių/val.;
 vonios tūris: 52 l;
 kasetės dydis: 500×500 mm;
 pasirinkta programa, temperatūra ir likęs plovimo laikas rodomas valdymo skydelyje;
 rodomas bendras plovimų dienomis bei pakrautų kasečių skaičius;
 apatinės plovimo srovės slėgį galima reguliuoti puodų, keptuvių plovimui (3 plovimo programos);
 505 mm aukščio ir 605 mm pločio kamera;
 galima plauti lėkštes, stiklines ir stalo įrankius, kep.padėklus, didelius dubenis, GN indus ir 600×400 mm transport.dėžes;
 reguliuojamas plovimo ir skalavimo laikas bei vandens temperatūra;
 automatinio plovimo sistema;
 įspėjimas dėl per žemos vandens temperatūros ir nepakankamo skalavimo vandens kiekio;
 atidarant gaubtą, unikali gaubto konstrukcija neleidžia garams kilti link vartotojo;
 informavimas dėl uždaryto vandens čiaupo ir dėl nutekėjimo;
 budėjimo režimas leidžia palaikyti vonios temperatūrą esant pertraukoms tarp plovimų;



automatinis gaubto pakėlimas ir nuleidimas;
garų kondensatorius (skirtas prie šalto vandens čiaupo pajungtoms indaplovėms);
3 plovimo ciklai: 1.2, 1.7 ir 3.2 min.;
plovimo zonos aukštis 505 mm;
siurblio galia 1,1 kW;
garso ir šilumos izoliacija;
skalavimo dozavimo prietaisas;
kasetė lėkštėms;
kasetė puodeliams;
stalo įrankių krepšelis;
svoris: 146 kg;
CW: 1/2";
drenažas: ø 50 mm;
triukšmo lygis: 61 dB.
Užsakoma papildomai:
skysto ploviklio dozavimo prietaisas;
RVASVT jungtis;
indaplovės gale sumontuotas garų gaubtas, neleidžiantis garams patekti į kitą patalpą, kai
garai nukreipiami į ventiliacijos kanalą;
aukšto slėgio siurblys;
drenažinis siurblys;
automatinis vėdinimo valdymas.
Kilmės šalis: Švedija.