

Konvejerinė indaplovė Metos WD-OPTIFLOW 153 L-R



Techniniai duomenys

Prekės kodas	4246278
Produkto pavadinimas	Konvejerinė indaplovė Metos WD-OPTIFLOW 153 L-R
Išmatavimai	mm
Matmenys	1655x697x1675 mm
Matmenys su džiovintuvu	2259x697x1675 mm
El.pajungimas	32,6 kW, 400 V, 3 F, 50 A, 50Hz
El. pajungimas su džiovintuvu	35,9 kW, 400 V, 3 F
Šalto vandens pajungimas	1/2 250kPa
Karšto vandens pajungimas	1/2 250kPa
Kanalizacijos pajungimas	50mm

Produkto aprašymas

N. plieno konstrukcija viduje ir išorėje;
 mažos eksploatacinės išlaidos ir mažesnis poveikis aplinkai, nes įdiegta technologija, kuri leidžia taupyti energiją, vandenį, plovimo ir skalavimo priemones;
 L-R-pakrovimo kryptis iš kairės į dešinę;
 našumas 70-150 kasečių/val.;
 galima reguliuoti konvejerio judėjimo greitį;



plovimo kasečių matmenys 500 x500 mm;
trigubas skalavimas sumažina galutinio skalavimo vandens suvartojimą;
skalavimo vonios talpa 6 ltr.;
skalavimo vandens sąnaudos vienai kasetei 1,3 l
vandens sunaudojimas per minutę 11 ltr;
neplauna tuščių vietų;
pastovus skalavimo laikas (CRT) – nuo 0,9 litro skalavimo vandens vienam krepšeliui,
nepriklausomai nuo talpos;
plovimo vonios ilgis 900 mm
plovimo vonios talpa 100 ltr.;
purkštukai nerūdijančio plieno;
6 plovimo programos;
nuimamos durelės išvalymui;
ECO FLOW - kondensacinis įrenginys: kondensuoja vandens garus ir šilumą panaudoja naujo
vandens pašildymui;
kondensacinio ventiliatoriaus našumas 100 m3/val.;
su monitoringo sistema plovimų stebėjimui;
WD-Touch liečiamas ekranas;
higienos kontrolės sistema su RVASVT ataskaita;
apsaugos klasė IP 55;
papildomai galima užsakyti: džiovintuvą, stovą, džiovintuvui;
Svoris: 400/370kg.
Kilmės šalis: Švedija.